




Innovative and Easy

Ventilācijas un gaisa apmaiņas elementi privāto un mazstāvu māju celtniecībai.

Jumta segums - bitumena šindeļi.



Pietiekama gaisa apmaiņa un prasmīgi atrisināta ventilācija dažādās ēkas sistēmās nodrošinās veselīgu vidi telpās, novērsīs pelējuma rašanos un ēkas konstrukciju bojāšanos.

Ēka, kas būvēta pēc modernām tehnoloģijām, nespēj elpot patstāvīgi un paredz ventilācijas sistēmas esamību.

VILPE®- gatavi risinājumi ventilācijas jomā.

Ieteicamās ventilācijas sistēmas svarīgu problēmu risināšanai

- ① Jumta konstrukcijas un auksto bēniņu ventilācija
- ② Kanalizācijas stāvvada ventilācija
- ③ Virtuves darba zonas ventilācija (tvaika nosūcējs)
- ④ Dzīvojamā telpu piespiedu ventilācija
- ⑤ Apkures telpas ventilācija (gāzes katlu telpa)
- ⑥ Pamatu un pagrabstāva ventilācija

- ⑦ Gāzes katla un kamīna izvads (izvadiem jābūt sertificētiem)
- ⑧ Iebūvējamā centrālā putekļu sūcēja izvads
- ⑨ Garāzas un citu tehnisko telpu piespiedu ventilācija
- ⑩ Piekļuve nesiltinātam mansardam
- ⑪ Kabelu vai cauruļu izvadīšana caur jumta segumu
- ⑫ Antenu un trubu, kas netiek pakļautas lielām siltuma slodzēm, izvadīšana caur jumta segumu

Elementi un sistēmas mājām ar bitumena šindeļu jumta segumu

Citi segumi

Sistēmas nosaukums	Nozīme	Sistēmas komplektācijas piemērs (privātmāja 250m ²)		
Jumta konstrukcijas un auksto bēniņu ventilācija	Izvada mitrumu, saglabā siltumizolācijas īpašības, ietaupa siltumu, novērš pelējuma rašanos un ēkas konstrukciju bojāšanos	Kores ventilācija AIRIDGE (pilnā horizontālās kores garumā) vai jumta ventilācijas komplekts (HUOPA-KTV, HUOPA-KTV/HARJA) – 4 gab vai CLASSIC KTV (esošam jumta segumam) – 4 gab		
Kanalizācijas stāvvada ventilācija	Izlīdzina spiedienu kanalizācijā, palīdz izvairīties no nepatīkamām smakām un samazina gāzu iedarbību uz kanalizācijas caurulēm	HS HUOPA/SLATE pieslēguma elements - 1 gab vai CLASSIC pieslēguma elements (esošam jumta segumam)	110/IZ/350 ventilācijas izvads - 1 gab	+ Lokanais savienojums 110 – 1 gab
Virtuves darba zonas ventilācija	Tvaika nosūcējs virs plīts efektīvi savāc dūmus, tvaikus un smakas, kas rodas gatavojoši ēdienu.	HS HUOPA/SLATE pieslēguma elements - 1 gab vai CLASSIC pieslēguma elements (esošam jumta segumam) – 1 gab	+ E120P/125/500 ventilators - 1 gab; tiristors - 1 gab vai 125/IZ/500 ventilācijas izvads - 1 gab	
Dzīvojamā telpu piespedu ventilācija	Nodrošina kontrolētu gaisa apmaiņu, novērš gaisa un nepatīkamu smaržu izplatīšanos dzīvojamās telpās	HS HUOPA/SLATE pieslēguma elements - 1 gab vai CLASSIC pieslēguma elements (esošam jumta segumam) – 1 gab	+ EC190P/125/500 ventilators - 1 gab; EC0 regulators 0-10 V - 1 gab	+ Pieplūdes ventili (pēc dzīvojamā istabu skaita)
Apkures telpas ventilācija	Gāzes katla telpas ventilācija saskaņā ar ugunsdrošības prasībām būvniecībā	HS HUOPA/SLATE pieslēguma elements - 1 gab vai CLASSIC pieslēguma elements (esošam jumta segumam) – 1 gab	+ 160/IZ/500 ventilācijas izvads - 1 gab	
Pamatu un pagrabstāva ventilācija	Izvada veselībai bīstamo augsnes gāzi – radonu, vēdina un žāvē pamatus un pagrabu	ROSS 125/135 deflektors- 4 gab.		
Gāzes katla un kamīna izvads	Ugunsdroši izvada caur jumta segumu apālos dūmvadus, saglabājot hermētiskumu pie siltuma svārstībām	PIIPU skursteņa pieslēguma elements Nr.1 (izolētiem metāla skursteņiem Ø 200-265 mm) – 1 gab vai PIIPU skursteņa pieslēguma elements Nr.2 (izolētiem metāla skursteņiem Ø 270-380 mm) – 1 gab		
Garāžas un citu tehnisko telpu piespedu ventilācija	Efektīvi vēdina un žāvē garāžu un tehniskās telpas, novēršot korozijas un pelējuma rašanos.	HS HUOPA/SLATE pieslēguma elements - 1 gab vai CLASSIC pieslēguma elements (esošam jumta segumam) – 1 gab	+ E120P/125/500 ventilators - 1 gab; tiristors - 1 gab	



Standarta krāsas:

melna - analogs RR 33 - RAL 9005

brūna - analogs RR 32

zaļa - analogs RR 11

pelēka - analogs RR 23 - RAL 7015

sarkana - analogs RR 28/29 - RAL 3009

kieģeļu sarkana - analogs RR 750 - RAL 8004



Papildus krāsas (*):

zila - analogs RR 35 - RAL 5009

gaiši pelēka - analogs RAL 7040

baklažāns - analogs RR 779

šokolādes - analogs RR 887

bordo - analogs RR 798

* - pieejami ierobežotam preču sortimentam

